



## FICHA TECNICA

### DESCRIPCIÓN

Pintura 100% acrílica a base de agua, de acabado mate, ideal para proteger y decorar fachadas y muros en obras nuevas o de repinte. Se caracteriza por su hidropelencia, excelente cubrimiento, alta durabilidad, óptima adherencia, fácil aplicación y rápido secado.

### PROPIEDADES

- Alto rendimiento.
- Buen poder de cubrimiento.
- Excelente Brillo
- Buena dureza.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Buen poder Cubriente.
- Buena resistencia a la humedad

### USO

Para decora y proteger muros, cielos rasos, maderas, tejas de cemento, asbesto-cemento y metales en ambientes exteriores e interiores. Si se usa sobre metales se debe aplicar previamente un anticorrosivo apropiado a las condiciones ambientales

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie que se va a pintar debe estar completamente seca y libre de: polvo, grasa y pintura deteriorada.

Antes de pintar se debe resanan y lijar: las grietas, los agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.

**El cemento, concreto y asbesto-cemento:** se deben naturalizar previamente, lavándolos con una solución acuosa de 10 partes por volumen de ácido clorhídrico (ácido muriático) en 90 partes por volumen de agua dejando actuar el ácido durante 15 minutos. Luego se enjuaga con abundante agua, dejando secar totalmente.

**Las maderas, ladrillos y otras superficies porosas sin pintar:** se sellan con resina acrílica de MUNDO DEL COLOR. **Las superficies con pinturas deterioradas:** Se les elimina la pintura con rasqueta o cepillo de alambre o con removedor, se limpia y se deja secar bien.

**Las superficies con pinturas en buenas condiciones:** Si la pintura es brillante se lija suavemente en seco hasta eliminar completamente el brillo. Si es mate (sin brillo) se limpia y se deja secar.

**Las superficies encaladas o con "carburos":** expuestas en ambientes exterior hay que elimina totalmente la cal o carburo con rasqueta o cepillo de alambre; si se encuentran en ambientes interiores donde no estén expuestas al agua se limpia, se seca, y se utilizan los pasos de las maderas sin pinturas.



## FICHA TECNICA

### RENDIMIENTO

- Sobre superficie rústica o para cambio de color 20 – 35 m<sup>2</sup>/gal.
- Para repinte sobre colores similares rinde hasta 45 - 55 m<sup>2</sup>/gal.

Los rendimientos son de carácter informativo y dependen de las características de la superficie y de los métodos de aplicación.

### RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Al abrir la presentación se debe revolver con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.

De acuerdo al equipo de aplicación, diluya con agua en las siguientes proporciones:

**Para aplicación a brocha o rodillo:** se diluye en proporción de 1 galón con 1/4 de galón de agua y se agita bien con la espátula limpia hasta obtener la mezcla uniforme.

**Para aplicación con pistola:** se diluye en proporción de 1 galón por 1/2 galón de agua, revolver bien para que la mezcla sea uniforme.

Para los dos métodos mencionados anteriormente, se debe secar 2 horas mínimo entre capas de pintura, rendimiento 20 m<sup>2</sup>. Por galón.

### PRESENTACIÓN Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN	CANTIDAD	EMBALAJE
CUNETE	28Kg	UNIDAD
BALDE	11.2 Kg	UNIDAD
GALÓN	5.6 Kg	4 UNIDADES POR BANDEJA

### SEGURIDAD

- Evite el contacto con los ojos, en caso de contacto aplique abundante agua
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua, si presenta irritación consultar a un medico
- No ingerir el producto, en caso de indigestión no induzca el vómito, consultar inmediatamente al médico.

### RECOMENDACIONES

Seguir las recomendaciones de preparación de superficie, esto garantiza la calidad del acabado.

Ante cualquier inquietud comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente para recibir completamente gratis cualquier asesoría que requiera con el uso de nuestro producto MUNDO DEL COLOR