

# ESMALTE 3 EN 1



## FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético PINTURAS MUNDO DEL COLOR 3 EN 1 a base de aceite que evita lijar, contiene anticorrosivo y da un acabado brillante. Diseñado para preparar, proteger y decorar en un solo paso, de excelente adherencia y durabilidad. Producto formulado sin plomo ni cromo.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Color:** Negro, amarillo, blanco, azul.
- **Brillo:** a 60° 70 - 85 %
- **Viscosidad:** 90 - 100 KU
- **Densidad:** 3,65 - 4,30 Kg / Gal
- **Secamiento al tacto:** 2 - 3 Horas
- **Secamiento al manejo:** 6-10 horas.
- **Contenido de VOC:** 450-486 g/L  
ASTMD6886
- **Secamiento entre manos:** 4 - 6 Horas.
- **Rendimiento:** 12 a 15 m2 por galón

### USOS

Recomendado para proteger y decorar superficies y/o artículos de metal y madera, en ambientes interiores y exteriores. Puede ser aplicado sobre superficies metálicas corroídas, ya que por su formulación funciona como inhibidor de óxido, brindando una excelente protección y simplificando el proceso de aplicación.

### MODO DE USO

- Preparación de la superficie Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, libre de grasa, polvo o pintura deteriorada.
- Repare los defectos que puedan afectar el acabado.
- No requiere base anticorrosiva.
- En madera sin pintura aplique 1 mano (capa) de Esmalte PINTURAS MUNDO DEL COLOR 3 en 1 diluido en proporción de 1 galón de esmalte con ¼ galón Ajustador PINTURAS MUNDO DEL COLOR para cubrir los poros de la superficie.
- En repintes sobre pinturas en buen estado, lije la superficie con papel abrasivo #320 antes de aplicar, con el fin de mejorar adherencia
- En metales no ferrosos como aluminio, zinc, hojalata, galvanizados y metales pulidos aplique una mano (capa) delgada de Wash Primer PINTURAS MUNDO DEL COLOR.
- Para lograr un mejor acabado en superficies con pinturas deterioradas (con pinturas u oxidadas), remueva los residuos con ayuda de herramientas mecánicas tales como rasquetas, lijas, cepillo y/o removedor PINTURAS MUNDO DEL COLOR.