



FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento acrílico antideslizante base agua para demarcación, decoración y protección de diferentes campos deportivos. Desarrollado a partir de resinas acrílicas base agua modificadas para ser usada en interiores y exteriores. Resistente a la abrasión, intemperie y adecuada para pintar canchas de concreto.

PROPIEDADES

- Acabado antideslizante
- Alta resistencia al desgaste
- Excelente durabilidad
- Alta resistencia a la abrasión en húmedo y seco.
- Resistente a la lluvia y a condiciones climáticas fuertes

USO

Se recomienda para ser aplicada sobre pisos y campos deportivos de concreto, cemento y/o asfalto para la práctica de deportes que requieren de gran protección con el máximo de durabilidad como son canchas de tenis, canchas de baloncesto, canchas de vóleybol y áreas de juegos en general; de igual manera senderos peatonales y ciclo rutas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Viscosidad: 110-120 ku
- Densidad : 4.4 – 4.7 kg/gal
- pH: 8.5 – 9.5
- Secado al tacto: 20 – 40 min

RENDIMIENTO

- Sobre superficie de concreto 13 a 15 m²/gal 2 manos.
- Sobre superficie de asfalto o madera 8 a 10 m²/gal 3 manos

El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad y el tipo de sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar seca y libre de polvo, aceite, grasa y pintura deteriorada, cal, carburo o cualquier agente contaminante
- Las pinturas deterioradas deben ser eliminadas mecánicamente.



FICHA TECNICA

- Si la superficie se encuentra pulida o presenta acabado con endurecedores, se deben lograr rugosidad por medios mecánicos con escareadores o raspadores para generar perfil de anclaje y para eliminar lechada superficiales
- Se deben resanar grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.

APLICACIÓN

Superficie en concreto sin pintar

- Revuelva el producto en su envase original con una espátula limpia hasta obtener una consistencia uniforme.
- Aplique dos manos de pintura para canchas sin diluir garantizando un espesor de película seca de 7 ml, el tiempo de secado entre manos es de 2 horas.
- si se prevén lluvias en las próximas 4 horas, se deben suspender las aplicaciones y proteger las áreas aplicadas.
- Se debe dar uso a los 4 días después de aplicada la última mano.

Superficie asfalto y madera

- Revuelva el producto en su envase original con una espátula

- limpia hasta obtener una consistencia uniforme.
- Aplique la primera mano de pintura para canchas diluida un 30% en agua para garantizar que penetre bien en la superficie, luego aplique dos manos sin diluir.

RECOMENDACIONES

Seguir las recomendaciones de preparación de superficie, esto garantiza la calidad del acabado.

Ante cualquier inquietud comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente para recibir completamente gratis cualquier asesoría que requiera con el uso de nuestros productos DE PINTURAS MUNDO DEL EL COLOR.

El no seguir las instrucciones de aplicación exime PINTURAS MUNDO DEL COLOR de toda responsabilidad sobre el producto.

En condiciones de almacenamiento recomendadas, la pintura para canchas y pisos PINTURAS MUNDO DEL COLOR conserva su calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas y cumple con los objetivos para los cuales fue elaborado.

Las especificaciones están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso.