



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

ANTICORROSIVO DE PINTURAS MUNDO DEL COLOR es un recubrimiento alquídico de alto brillo de secado al aire constituido por un vehículo alquídico, secantes oxidativos, pigmentos de alta calidad, disolventes alifáticos y aditivos, empleado como acabado para la protección o decoración de superficies interiores y exteriores, como acabado para la protección de estructuras metálicas en ambientes urbanos de baja agresividad.

Certificado con ISSO 9001

PROPIEDADES

- Alto rendimiento.
- Buen poder de cubrimiento.
- Notable rapidez de secado.
- Excelente Brillo
- Excelente nivelación.
- Buena dureza.
- Buena flexibilidad
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Buena durabilidad.
- Buen poder Cubriente.
- Buena resistencia a la humedad

USOS

Se emplea para la protección de superficies metálicas o de madera en interiores y exteriores tales como maquinarias, tuberías, cerchas, ventanas, pasamanos etc. que se encuentran expuestas a condiciones comunes tales como ambientes industriales moderados, intemperie y atmósferas típicas de las grandes ciudades. Se utiliza como protector de superficies que están expuestas al sol, agua y intemperie.

USOS

- Amarillo, Verde, Rojo, Negro, Gris, Blanco

PREPARACION/ SUPERFICIE

- La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.
- Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de alambres y/o rasquetas metálicas.
- Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la adherencia y durabilidad de la pintura.

APLICACIÓN Y DILUCIÓN

- Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.
- Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con thinner o varsol
- Diluya únicamente la cantidad de ANTICORROSIVO PINTURAS MUNDO DEL COLOR que vaya a utilizar

RENDIMIENTO

- Sobre superficie rústica o para cambio de color 20 – 35 m²/gal.
- Para repinte sobre colores similares rinde hasta 45 - 55 m²/gal.

Los rendimientos son de carácter informativo y dependen de las características de la Superficie y de los métodos de aplicación.

PRESENTACIÓN

- GALÓN
- CUARTOS



FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

INSTRUMENTO	CANTIDAD	VAR SOL/THINNER	NUMERO MANOS
BROCHA	1 GALON	1/4 GALON	2 - 3 MANOS
PISTOLA	1 GALON	25 - 30 %	2 - 3 MANOS

- Se requiere tiempo de secado de una hora entre manos

SEGURIDAD

- Producto inflamable.
- No debe estar en contacto con agua potable.
- En caso de contacto con la piel utilizar estopa húmeda con varsol, abundante agua y jabón.
- Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asesoría médica.
- En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.
- Aplicar en lugares ventilados y evitar la inhalación de sus vapores.
- En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.
- Aplicar en lugares ventilados y evitar la inhalación de sus vapores.
- En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
Para mayor información remítase a la Ficha de Seguridad del producto

RECOMENDACIONES

Seguir las recomendaciones de preparación de superficie, esto garantiza la calidad del acabado.

Ante cualquier inquietud comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente para recibir completamente gratis cualquier asesoría que requiera con el uso de nuestro **ANTICORROSIVO DE PINTURAS MUNDO DEL COLOR**.

El no seguir las instrucciones de aplicación exime PINTURAS MUNDO DEL COLOR de toda responsabilidad sobre el producto. En condiciones de almacenamiento recomendadas, el producto ANTICORROSIVO DE PINTURAS MUNDO DEL COLOR conserva su calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas y cumple con los objetivos para los cuales fue elaborado.

Las especificaciones están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso.