



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Pintura de acabado mate, elaborada con resina de caucho clorado, modificado con el uso de resinas alquídicas, pigmentos y plastificantes resistentes a la abrasión, la humedad e intemperie.

Que se caracteriza por su excelente visibilidad diurna y nocturna, óptima adherencia al concreto y asfalto, garantizando fácil aplicación y rápido secado.

PROPIEDADES

- Excelente retención de color.
- Fácil aplicación y limpieza de equipos.
- Buena adherencia para repinte.
- No contiene pigmento a base de cromo y plomo.
- Retención de Micro esferas.
- Alta durabilidad y Adherencia.

ESPECIFICACIONES

- **Color:** Negro, amarillo, blanco, azul
- **Rendimiento:** 12 a 15 m² por galón

USOS

Se usa para la demarcación y señalización de carretera, calles, autopistas, parqueaderos, cachas deportivas, pisos de almacenes, bodegas e industrias en general, aplicadas sobre superficies de pavimento, concreto, ladrillo y acero.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Limpie muy bien la superficie con cepillo, evitando contaminaciones de grasa o humedad.
- Agite bien la pintura. Esta viene lista para aplicar.
- Aplíquese con brocha o máquina a un espesor de 0.40 mm aproximadamente (la duración proporcional al espesor de la película seca aplicada)
- Para limpiar el equipo, utilizar thinner corriente.
- Para uso sobre concreto, neutralizar previamente la superficie con una solución de ácido muriático al 10%, enjuagar bien con agua y secar la superficie tratada.

REPRESENTACIÓN Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN	CATIDAD	EMBALAJE
GALÓN	Kg	4 Unidades por bandeja