



FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN

El estuco plástico MUNDO DEL COLOR es una masilla de textura fina, de buena plasticidad, alta durabilidad, alto rendimiento y fácil aplicación.

Su acabado es excelente y la superficie terminada queda completamente lisa y de un color muy blanco, lo cual ayuda a disminuir la cantidad de manos de pintura en el acabado final, incrementando su rendimiento para interiores.

El estuco plástico es totalmente compatible con los diferentes tipos de pintura que existen en el mercado.

USOS

Para resanar, decorar y proteger muros de: ladrillos, cemento, concreto y asbesto-cemento que serán pintadas posteriormente.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie en la que se va aplicar el estuco MUNDO DEL COLOR debe estar completamente seca y libre de: polvo, grasa y pintura deteriorada.

Su aplicación se hace con llana, de 3 a 4 manos cruzadas muy delgadas con el fin de obtener el mayor rendimiento del producto, dejando secar entre manos de 20 a 30 minutos, rendimiento 20 m2. Por galón.

Una vez terminada la aplicación se deberá lijar suavemente con el fin de pulir las posibles imperfecciones dejadas por la llana.

RECOMENDACIONES

Para evitar el secamiento almacenar el envase en lugares ventilados y verifique que la presentación del producto se encuentre bien tapada.

En caso de contacto con la piel se lava con abundante agua y jabón.

Si el contacto es con los ojos se lavan con abundante agua corriente y se busca atención médica.

No presenta riesgo de inflamabilidad por tratarse de una masilla a base de agua.